

PRODUKTINFORMATION



Benzin 100 oktan E5

Karakteristik

Benzin 100 oktan E5 er en højkvalitets benzin tilsat et additiv, der bevirker, at motoren renses og holdes ren på indsugningssiden d.v.s. manifold, karburator, indsprøjtningdyser og ventiler. Additivet sørger ligeledes for god rustbeskyttelse af brændstofsyste­met.

Benzinens rensende egenskaber betyder, at forbrændingsprocessen optimeres og dermed opnås en brændstofbesparelse.

Benzin 100 oktan E5 kan anvendes i benzinmotorer, hvor kravet er at benzinen skal være blyfri og have et oktantal på min. 92. Pro­duktet er særligt egnet til motorer der ikke tåler E10-benzin samt til højtydende motorer.

Benzin 100 oktan E5 opfylder kravene til den europæiske standard EN 228.

Håndtering og opbevaring af Benzin 100 oktan E5: Ved opbevaring af benzinen skal man være opmærksom på at undgå at få vand i opbevaringstanke, dunke og brændstoftanke. Dette skyldes at tilsætningen af bioethanol i benzin gør at den kan optage mere vand, da ethanol og vand er blandbare.

Miljøfakta:

Benzin 100 oktan E5 er tilsat 5 % bioethanol for at reducere CO2 udslip.

Tekniske data

Sikkerhed: Se Sikkerhedsdatablad for produktet.

Parameter		Værdi
Damptryk (DVPE) kPa		
oktober til april		65 - 95
maj til september		45 - 95
juni til august		45 - 70
Farve		Ufarvet
Oxygenater MTBE/ETBE, vol. %	max.	0,2 (ikke tilsat)
Oktantal (RON)	min.	100
Svovl, ppm	max.	10
Vægtfylde v/15°C g/ml	typ.	0,742
Olefinindhold, vol. %	max.	18
Aromatindhold, vol. %	max.	35
Benzenindhold %	max.	1
Bioethanolindhold vol %	max.	5

Revideret : 30. november 2023