

PRODUKTINFORMATION



Diesel B7 DeLuxe

Karakteristik

Diesel B7 DeLuxe er et miljøtilpasset brændstof med et meget lavt svovlindhold, og udmærker sig blandt andet ved at have særdeles gode antændelsesegenskaber, angivet ved cetantal, samt kuldeegenskaber tilpasset årstiderne. Diesel B7 DeLuxe anbefales til alle typer dieselmotorer, og er velegnet til brug i vejtransport, hvor driftssikkerheden er vital, og hvor udstødningsgassernes renhed er af betydning for det omgivende miljø. Dieselen kan tankes på YX stationer, og kan leveres til kundetanke.

Diesel B7 DeLuxe er tilsat en unik additivpakke, der er udarbejdet under hensyntagen til at der er tilsat biodiesel. Additivpakken har aktive ingredienser, der forhindrer belægninger i dyser og dermed medvirker til at opretholde en god forbrænding, som minimerer brændstofforbruget og røgudviklingen. Endvidere sikres der minimal skumdannelse ved tankning, ligesom en meget effektiv rustinhibitor beskytter brændstofsyste­met mod korrosion.

Diesel B7 DeLuxe opfylder den europæiske diesel standard EN 590. Diesel B7 DeLuxe er tilsat op til 7 % biodiesel, som opfylder kravene i den europæiske standard EN 14214.

Tilsætningen af biodiesel gør, at der skal være ekstra opmærksomhed på at forhindre, at der kommer vand i opbevaringstanke og brændstoftanke.

Miljøfakta

Forbrænding af 1 liter Diesel B7 DeLuxe udleder ca. 2,65 kg kuldioxid og ca. 0,02 g svovldioxid.

Tekniske data

Note: FAME: Fatty Acid Methyl Ester = Biodiesel

Parameter		Værdi	Målemetode
Aske % vægt	max.	0,01	ISO 6245
Brændværdi nedre, kJ/kcal pr. kg	typ.	42700/10200	Kalkuleret
Cetan index	min	46	EN ISO 4294
Cetantal	min	51	EN ISO 5165
Filterblokeringstemp. C.F.P.P. °C			EN 116
Vinter 1/10 - 30/11	max.	- 15	
Vinter 1/12 - 31/3	max.	- 20	
Sommer 1/4 - 30/9	max.	- 10	
Uklarhedstemp. °C			EN 23015
Vinter 1/10 - 30/11	max.	- 7	
Vinter 1/12 - 31/3	max.	- 10	
Sommer 1/4 - 30/9	max.	0	
Conradsen Carbon, % vægt	max.	0,15	EN ISO 10370
FAME vol-% note	max	7,0	EN 14078
Flammepunkt °C	min.	56	EN ISO 2719
Svovl, ppm	max.	10	EN ISO 20846
Vand, ppm	typ.	<150	EN ISO 12937
Visk. v/40°C mm ² /s (cSt)	typ.	2,8	EN ISO 3104
Vægtfylde v/15°C g/ml	typ.	0,845	EN ISO 3675
95% overdest. v/°C	max.	360	EN ISO 3405
Lubricity, my	max.	460	EN ISO 12156-1

*) Cold Filter Plugging Point

Brandfareklasse III-1

Sikkerhed: Se Sikkerhedsdatablad for produktet.

Revideret : 1. Jan. 2023