

PRODUKTINFORMATION

Uno

Fyringsolie

Karakteristik

Fyringsolie er et tyndtflydende produkt med et meget lavt svovlindhold.

Fyringsolie benyttes til såvel indendørs som udendørs olietanke på grund af produktets særlige kuldeegenskaber. Fyringsolie anbefales til opvarmning af villaer, beboelsesejendomme, gartnerier, industrianlæg o.l.

Miljødata: Forbrænding af 1 ltr Fyringsolie giver ca. 2,6 kg kuldioxid (CO₂) og ca. 0,08 g svovldioxid (SO₂)

Tekniske data

<u>Parameter</u>		<u>Værdi</u>	<u>Målemetode</u>
Aske % vægt	max.	0,01	EN ISO 6245
Brændværdi nedre			
kcal/kg	typ.	10250	Kalkuleret
kJ/kg	typ.	42700	Kalkuleret
Cetan index	typ.	45	EN ISO 4264
Cetantal	typ.	47	EN ISO 5165
Filterblokeringstemp. C.F.P.P. °C	ca.	- 20	EN 116
Uklarhedstemp. °C	ca.	- 8	EN 23015
Conradsen Carbon, % vægt	max.	0,15	EN ISO 10370
FAME note		Ikke tilsat	
Flammepunkt °C	min.	60	EN ISO 2719
Svovl, vægt-% / ppm	max.	0,005/ 50	EN ISO 20846
Vand, ppm	typ.	<150	EN ISO 12937
Visk. v/40°C mm ² /s (cSt)	typ.	2,8	EN ISO 3104
Vægtfylde v/15°C g/ml	typ.	0,840	EN ISO 3675
95% overdest. v/°C	max.	385	EN ISO 3405
Lubricity, my	max.	460	EN ISO 12156-1

*) Cold Filter Plugging Point

Note: FAME: Fatty Acid Methyl Ester = Biodiesel

Brandfareklasse III-1

Sikkerhed: Se sikkerhedsdatablad for produktet.

Revideret : 14. november 2016