

PRODUKTINFORMATION



GTL B0 Entreprenørdiesel

Karakteristik

GTL - PRODUKTBESKRIVELSE

GTL er et syntetisk dieselolie fremstillet udfra naturgas. GTL står for Gas-To-Liquid.

Ved brug af GTL reduceres udstødningens indhold af sundhedsskadelige partikler og uønskede røggasser (CO, NO_x, CH) sammenlignet med traditionel diesel.

GTL har en høj tændvillighed (cetantal). Det betyder lette koldstarter, roligere motorgang, hurtigere speeder-respons og mindre røg.

GTL opfylder normen EN 15940, den gældende norm for syntetisk diesel i Europa og kan anvendes i de fleste nyere entreprenør- og langbrugsmaskiner, lystbåde m.v.. Er du i tvivl om, hvorvidt din maskine kan anvende brændstoffet, kontakt da din leverandør.

Revideret : 26. Apr. 2021

<u>Parameter</u>		<u>Værdi</u>	<u>Målemetode</u>
Aske % vægt	max.	0,01	ISO 6245
Brændværdi nedre, kJ/kcal pr. kg	typ.	43500/10400	Kalkuleret
Cetantal	min	70	EN ISO 5165
Filterblokeringstemp. C.F.P.P. °C			EN 116
Vinter	max.	- 20	
Sommer	max.	- 20	
Uklarhedstemp. °C			EN 23015
Vinter	max.	- 15	
Sommer	max.	- 15	
Carbon residue, % vægt	max.	0,30	EN ISO 10370
Flammepunkt °C	min.	61	EN ISO 2719
Svovl, ppm	max.	5	EN ISO 20846
Vand, ppm	Max.	200	EN ISO 12937
Visk. v/40°C mm ² /s (cSt)	typ.	3	EN ISO 3104
Vægtfylde v/15°C g/ml	typ.	0,780	EN ISO 3675
95% overdest. v/°C	max.	360	EN ISO 3405
Lubricity, my	max.	460	EN ISO 12156-1